ZI des Auréats,
7 allée James Joule
26000 VALENCE

info@rtm-international.com
Tel. 04 75 40 10 02
Fax. 04 75 40 11 43
https://www.rtm-international.com



Aspirateurs industriels RGS

A 546 ECO

Ref. 122022

Les aspirateurs industriels triphasés A546 ECO/ A 546 KECO sont la solution idéale pour le nettoyage et l'aspiration des poussières, liquides et résidus industriels. Ils sont efficaces, pratiques et avec un excellent rapport qualité/prix. Peut être utilisé également en usage continu en poste fixe.

Accessoires de série :
Livré sans accessoires, nous consulter.

- Turbine à canal latéral avec moteur asynchrone triphasé positionné à l'intérieur d'un carénage à l'arrière de la machine
- Câble d'alimentation 10mt avec prise industrielle 3 Ph + T16A
- Filtre étoile Ø460mm à grande surface
- Vacuomètre pour l'indication de colmatage du filtre
- Système de nettoyage du filtre manuel
- Cuve de 100lt équipé de roues avec poignées latérales pour le vidage et comme option, étrier pour le soulèvement avec chariot élévateur
- Bouche rapide Ø70 pour le raccordement rapide des accessoires
- Version peinte Ral 7001 gris
- Roues postérieures Ø150mm, roues antérieures Ø125mm avec frein

ZI des Auréats,
7 allée James Joule
26000 VALENCE

info@rtm-international.com
Tel. 04 75 40 10 02
Fax. 04 75 40 11 43
https://www.rtm-international.com

- **Robuste:** son moteur triphasé asynchrone permet une utilisation 24h sur 24 et 7 jours sur 7.
- **Puissant:** avec sa motorisation de 4kW
- **Efficace et sûr:** avec son système de filtration en étoile et son secoueur de filtre qui permet un nettoyage facile et sans contact avec les déchets.
- **Facile d'utilisation:** la cuve des déchets se démonte sans efforts et se vide rapidement.

Données techniques		
Cuve (matériau)		**Acier peint**
Tension	*Volt (V)*	**400**
Longueur de câble	*Mètres (M)*	**10**
Capacité totale cuve	*Litres (l)*	**100**
Diamètre embouchure	*Millimètres (mm)*	**70**
Puissance Maxi	*Watt (W)*	**4kW**
Débit d'air	*litres/seconde (l/s)*	**version ECO:310m3/h/version KECO 540m3/h**
Dépression	*Millimètres (mm)*	**version ECO:450mbar/version KECO:280mbar**
Indice de protection	*IP (IP)*	**version ECO:55/version KECO: 54**
Niveau sonore	*Décibel (db)*	**76**
Dimension Machine, longueur	*Millimètres (mm)*	**650**
Dimension Machine, largeur	*Millimètres (mm)*	**1100**
Dimension Machine, Hauteur	*Millimètres (mm)*	**1520**
Poids à vide	*Kilogrammes (Kg)*	**135**
Surface filtrante	*centimètres carré (cm2)*	**310**