ZI des Auréats,
7 allée James Joule
26000 VALENCE

info@rtm-international.com
Tel. 04 75 40 10 02
Fax. 04 75 40 11 43
https://www.rtm-international.com



Vanne régulatrices de pression ANNOVI REVERBERI

Régulateur gymatic 3b+ID G 1/2- 3/8 250 bars 21/35L/mn

Ref. AR-20080

Ce type de régulateur se monte sur les pompes types RR, XM,JK et RK.

Vanne de régulation avec retour automatique de la pompe à 0 bar à la fermeture, by-pass.

Données techniques		
Pression max	*Bar (Bar)*	**250**
Débit d'eau	*Litres/heure (l/h)*	**2100**
Type de matière		**Laiton, acier, inox, PVC**
Température d'utilisation max avec eau chaude	*°C (°C)*	**90**
Nombre entrée HP		**1**
Raccord entrée BP culasse		**G 1/2 M**
Raccord sortie HP culasse		**G 3/8 M**
Nombre sortie HP		**1**
Raccord sortie HP		**G 3/8 M**
Nombre sortie by pass		**1**
Poids	*Kilogrammes (Kg)*	**0.88**
Dimension, longueur	*Millimètres (mm)*	**84.5**
Dimension, largeur	*Millimètres (mm)*	**47**
Dimension, hauteur	*Millimètres (mm)*	**205.5**
Raccord entrée BP		**G 1/2 M**